

Smart Dongle-WLAN-FE



Slim

WLAN & Fast Ethernet (FE) communicatie
Ondersteuning van externe monitoring systeem ¹



Eenvoudig

Plug & Play-ondersteuning
Ondersteuning max. 10 apparaten



Betrouwbaar

IP65
Automatisch verbinding herstellen

Technische specificaties	SDongleA-05
Algemene Gegevens	
Max. Ondersteunde apparaten	10
Max. Ondersteunde omvormers	10
Verbindingsinterface	USB
Ethernet-interface	10/100M Ethernet
Installatie	Plug-and-play
Indicator	LED Indicator
Afmetingen (B x H x D)	146 x 48 x 33 mm
Gewicht	90 g
Beschermingsgraad	IP65
Stroomverbruik (standaard)	2.5 W
Operatie modus	STA
Encryptie algoritme	Versleutelingsmechanisme: WPA/WPA2 Encryption: TKIP/CCMP/AES
Draadloze parameters	
Ondersteunde frequenties en standaarden	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
Werkomgeving	
Bedrijfstemperatuurbereik	-30 °C to +65 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95% RH
Opslagtemperatuurbereik	-40°C to +70°C
Max. bedrijfshoogte	4,000 m
Normnaleiving (meer beschikbaar op aanvraag)	
Certificaat	SRRC, CE, RCM
Omvormercompatibiliteit	
Omvormer model	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0

*1: Managementsysteem van derden moet overeenkomen met het communicatieprotocol met Huawei Smart Dongle.

Smart Dongle-4G



Slim

Uitvoering met 2G/3G/4G ¹
Ondersteunt monitoring door derden ²



Eenvoudig

Plug & Play aansluiting
Ondersteuning max. 10 apparaten



Betrouwbaar

IP65
Automatisch verbinding herstellen

Technische specificaties	SDongleA-03-EU
Algemene Gegevens	
Max. Ondersteunde apparaten	10
Max. Ondersteunde omvormers	10
Verbindingsinterface	USB
Installatie	Plug-and-play
Indicator	LED Indicator
Afmetingen (B x H x D)	130 x 48 x 33 mm
Gewicht	90 g
Beschermingsgraad	IP65
Stroomverbruik (standaard)	3.5 W
Draadloze parameters	
Type SIM kaart	mini-sim (15 mm x 25 mm)
Ondersteunde frequenties en standaarden	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³
Werkomgeving	
Bedrijfstemperatuurbereik	-30 °C ~ +65 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95% RH
Opslagtemperatuurbereik	-40°C ~ +70°C
Max. bedrijfshoogte	4,000 m
Normnaleving (meer beschikbaar op aanvraag)	
Certificaat	CE
Omvormercompatibiliteit	
Omvormer model	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 Sun2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-2/3/4/5KTL-L0 SUN2000-100KTL-M1

^{*1} Om een stabiele dataverbinding te garanderen, stelt Huawei voor om de 4G dongle alleen te installeren in gebieden met een sterk GSM signaal (2G-sigitaal ≥ 4 balkjes, 3G / 4G-sigitaal ≥ 3 balkjes).

^{*2} Het monitoringsysteem van derden moet het communicatieprotocol van de Huawei Smart Dongle ondersteunen.

^{*3} Neem voor de lijst met aanbevolen vervoerders en details over ondersteunde frequenties contact op met lokale distributeurs.